

Fenstertransparent

Technische Angaben für die Druckerei



Variante A – Druck vollflächig (gerastert)
4-farbig Euroskala lasierende Druckfarbe



Variante B – Druck opak (deckend)
Bei Druck mit opaker Druckfarbe dürfen max. 40% der Fläche bedruckt sein.

Produktion Fenstertransparent

Format (B x H)	500 x 250 mm
Material	Transparente, ablösbare Folie, matt oder glänzend, Temperaturbeständig von -10 bis +60°C, Folienträger angeschlitzt. Das Hinterlegen einer weissen Grundfolie ist nicht zulässig.
Druck für Klebung innen	Digital, Offset oder Siebdruck, seitenrichtig
Druck für Klebung aussen ¹	Digital, Offset oder Siebdruck, seitenverkehrt , wetterbeständiges Material, lesbar von innen
Druckfläche	Variante a) Vollflächig 4-farbig Euro-Skala (CMYK), transparent Variante b) max. 40% der gesamten Fläche mit Buntfarben sowie schwarz und weiss

Wichtige Versandinstruktionen und Warenanlieferung

Ware kennzeichnen	Material gut kennzeichnen (Kunde, Sujet, Stückzahl)
Mehrere Sujets im gleichen Aushang	Wenn im gleichen Aushang mehrere Sujets ausgehängt werden sollen, müssen diese bereits sortiert angeliefert werden (Sujet 1, 2, 3; Sujet 1, 2, 3; usw.). Allfällige Zusatzarbeiten werden dem Kunden nach Aufwand in Rechnung gestellt.
Termin Anlieferung	Spätestens 10 Arbeitstage vor Aushangbeginn.
Lieferort	APG SGA, Logistikcenter Ost, Hertistrasse 1, 8304 Wallisellen, T +41 58 220 70 11, logistikcenter.ost@apgsga.ch
Reservemenge	5% (min. 5 Stk.) zusätzlich zur normalen Auflagenstückzahl
Betriebliche Rahmenbedingungen	Linienwahl nicht möglich
Entsorgung	Fenstertransparente werden nach Aushang entsorgt (keine Rückgabe)

¹ Verkehrsbetriebe mit Klebung aussen: Stadtbuss Winterthur SBWI